

SHINELINE EMULSIFIER PLUS

Removedor Rápido de Ceras en Trabajos Pesados.



SHINELINE EMULSIFIER PLUS

Es un producto altamente desarrollado, para eliminar de forma rápida grandes acumulaciones de suciedad y ceras acrílicas de baja y alta velocidad, ahorrando tiempo y costos al usar.

SHINELINE EMULSIFIER PLUS

Está especialmente diseñado con solventes seleccionados que permiten cortar y emulsionar múltiples capas de ceras del piso, extrayendo rápidamente las suciedades.

SHINELINE EMULSIFIER PLUS

Es versátil y fácil de usar, puede ser usado con agua caliente o fría, mopear para agitar o utilizar fregadora de pisos. Remover la solución remanente con mopa, aspiradora de líquido o lavadora de pisos automática. Es libre de Fosfatos.

INSTRUCCIÓN DE USO:

- Utilice siempre el producto diluido.
- Usar guantes de goma y protección a la vista.
- No usar en superficies pintadas,

pisos de madera y linóleo.

- Limpie inmediatamente salpicaduras de producto en estos pisos.
- Utilice en áreas bien ventiladas.
- Coloque señales de tráfico para pisos húmedos o resbaladizos.

1. Dependiendo de la cantidad de cera o suciedad a remover, diluir desde 1:1 a 1:5 con agua caliente, para baja fragancia diluya en agua a temperatura ambiente. En máquinas fregadoras de piso utilice dilución 1:10.
2. Aplicar con mopa a secciones pequeñas de pisos, no superiores a 30 m², procurando cubrir en su totalidad.
3. Dejar reposar, después de 3 a 5 minutos. Agitar la sección tratada con mopa o máquina fregadora.
4. Al agitar con mopa espere 5 minutos más antes de remover.

5. Remover los residuos con mopa o aspiradora de líquido.
6. Trapear o mopear con mopa limpia de 3 a 4 veces para retirar por completo residuos.
7. Dejar secar piso antes de sellar o encerar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Aspecto:** Líquido transparente de color Burdeo a Amarillento, aroma a solvente.
- **Total de ingredientes activos:** (45 – 50) % (°Brix).
- **pH concentrado a 25°C:** 12,0-14,0.
- **Densidad a 25°C:** 1,02 - 1,06.
- **Punto de Inflamación:** No se Inflama
- **Solventes:** Butoxietanol
- **Enjuagabilidad:** Se enjuaga completamente con agua fría o caliente. No deja película residual.

- Biodegradable:** Si
- Libre de Fosfatos:** Si

PRECAUCIONES

Mantener el envase en un lugar fresco, seco, tapado y con ventilación adecuada.
Incompatible con productos Ácidos y Oxidantes fuertes.
Utilizar elementos de protección personal como guantes y gafas en la manipulación del producto puro.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos, manteniendo párpados abiertos. Consultar con un médico de persistir molestia.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lavar el área afectada con bastante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.

Ingestión: En caso de ingestión no inducir vómitos. Dar a beber abundante cantidad de agua. Consultar a un médico inmediatamente.

Inhalación: En caso de inhalación y molestia, llevar a un lugar ventilado. Consultar a un médico si persisten las molestias.

Mantener lejos del alcance de los niños.



Fabricado en Chile por:



Spartan de Chile Productos Químicos Ltda.

Cerro Santa Lucía 9873, Quilicura, Santiago de Chile.

Fono: (56-2) 738 5150, Fax: (56-2) 747 1570

Mail: ventas@spartan.cl

Bajo Licencia de Spartan Chemical Co. Inc. U.S.A.